



Spojovací krabice

## i 12 -L/sw



### i 12 -L/sw

#### Spojovací krabice

85 x 85 x 37 mm

Obj. č.: 33221201

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 přívodů, 3 spodní přívody, kompletní s děrovacím nástrojem a zaslepovací zátkou, s vnějšími místy připojení

černá, bez svorek, pro samostatné svorky s certif. VDE



## Technické údaje

### Rozměry

šířka:	85 mm
Délka:	85 mm
Výška:	37 mm

### Materiál:

Krabice:	Polyethylen
Víko:	Polypropylen
Materiál:	Polypropylen

## Certifikáty



## Příslušenství

VST RR - Zaslepovací zátky

HandyGrip VG 20 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 - Upínací lišta

HandyGrip VG 21 w - Upínací lišta

HandyQuick SQ 32 - Bezšroubová svorka

HandyQuick SQ 52 - Bezšroubová svorka



Spojovací krabice

## i 12 -L/sw

### Ostatní atributy

Barva:	ostatní
Průřez vodiče:	2,5 mm <sup>2</sup>
Možnost spojování:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	400 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Plombovatelné:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP55 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne