

Jednosazbový modulární elektroměr 9901D

ELN.B020_P_008




Vlastnosti:

- Digitální displej
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 1 modul (18mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 0,4W

Impulsní výstup nemusí být
pro funkci elektroměru zapojen

Rozměry:



Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí: 230V ± 30%
Jmenovitý proud: 0.025A-45A
Frekvence: 50Hz
Třída přesnosti: 1
Vlastní příkon: 0,4W
Jmenovitý kmitočet: 50-60Hz
Indikace odběru: LED

Mechanické vlastnosti:

Rozměr: 1 modul
Úpevnění: DIN EN 50022 - šířka 35 mm
Číselník: 5+2 = 99999,99kWh
Teplotní rozsah: -20 až +50°C
Max. vlhkost: roční průměr 85%

Impulsní výstup:

Počet impulsů: 1000 imp/kWh
Napětí: 12-27V

ax. délka vedení: 20m
Délka impulsu: 90ms (30ms-120ms)
Připojovací svorky: č. 20+ č. 21-
Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA
Provedení: Optočlen + NPN tranzistor


Ostatní informace:

Max. průřez vodiče: 6mm²
Utahovací moment: 2 – 5Nm
Plombovací kryt: Ano
Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

Přívod L na svorku 1
Přívod N na svorku 4
Vývod L na svorku 3
Vývod N na svorku 6

Impulsní výstup + na svorku 20
Impulsní výstup - na svorku 21



Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nestanovený výrobek

Výrobce:



MAN-Elektro s.r.o.
Sochorova 31,78/23
616 00 Brno - Zábovřesky
IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164
tel.: +420 548 130 180
web: www.manelektro.cz
e-mail: info@manelektro.cz

Distributor pro ČR a SR:



Elektroměry s.r.o.
Nova 654
664 52 Sokolnice
IČO: 24840839
DIČ: CZ24840839
Tel.: +420 776 254 766
web: www.elektromery.com
e-mail: info@elektromery.com