

Řadová svorka WK 2,5/U šedá 2,5mm²

Objednací kód: 57.503.0055.0

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Jmenovitý proud In (A): **24**

Provozní teplota (°C): **-40**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**

Jmenovité napětí (V): **800**

Délka (mm): **40**

Izolační materiál: **PA666**

Poloha připojení: **Boční**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Barva: **šedá**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):

48,5

Patra interně přemostěná: **Ne**

Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez

lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Šířka/rozměr rastru (mm): **5**

Počet pater: **1**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0.5**



Příslušenství