

# Kleště odizolovávací "Soft Griff" pro průměr 0,2-6 mm<sup>2</sup>, stříhání Ergonomické, automatické odizolovací kleště



Položka	
Objednávací kód	NO 20100
EAN	8595169503575

Popis
<p>Automatické odizolovací kleště s výměnnými čelistmi a stříhacím břitem.</p> <p>Hlavní výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odizolování pevných a laněných vodičů s průřezem 0,2 - 6 mm<sup>2</sup></li> <li>- pro rychlé a přesné odizolování vodičů i v místech s omezeným prostorem</li> <li>- nastavitelná výška čepele podle typu izolace</li> <li>- nastavitelná délka odizolování od 6 do 18mm</li> <li>- stříhání vodičů do průřezu 2,5 mm<sup>2</sup></li> <li>- výměnné odizolovací čelisti</li> <li>- měkké rukojeti pro dlouhodobě pohodlnou a bezpečnou práci</li> <li>- vhodné pro použití v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu</li> </ul>

Specifikace
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rozsah odizolování 0,2 - 6 mm<sup>2</sup></li> <li>• nastavitelná výška čepele podle typu izolace</li> <li>• výměnné odizolovací čelisti</li> <li>• měkká a protiskluzová rukojeť</li> <li>• stříhací břit pro vodiče do 2,5 mm<sup>2</sup></li> <li>• rozměry 200 x 165 x 28</li> <li>• hmotnost 151 g</li> </ul>

Další technické parametry.	
Ochranná izolace 1000V	NE
Testované VDE	NE
Izolované	ANO
Provedení rukojeti	1 - komponentní

<b>Další technické parametry.</b>	
S ochranou proti nárazu	NE
S možností stříhání drátu	ANO
Podélný řez	NE
Kulatý řez	ANO
Spirálový břit	NE
Hloubka vrubu nastavitelná	NE
Délka odizolování nastavitelná	ANO
Rozsah odizolování průřez	0.2 až 6
Rozsah odizolování AWG	10 až 24