



Spojovací krabice

## Abox 100-L



### Abox 100-L

Spojovací krabice

**PŘIZPŮSOBITELNÉ**

140 x 140 x 79 mm

Obj. č.: 81091001

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$ , s vývodkami IP54, M32, Rozsah těsnění 13 - 23 mm, se zaslepovacími zátkami M32

šedá, bez svorky



## Technické údaje

### Rozměry

šířka:	140 mm
Délka:	140 mm
Výška:	79 mm

### Materiál:

Víko:	Polystyren
Krabice:	Polystyren
Materiál:	Polystyren
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A

## Certifikáty



## Příslušenství

- DMS M20/w - M20, bílá
- DMS M25/w - M 25, bílý
- Abox 100 KLS-10<sup>2</sup> - Svorkovnice
- KS M25-gro - Spojovací sada
- KST M25-33 - Spojovací vývodka
- KST M25-17 - Spojovací vývodka
- DMS M40 - Dvojitá membránová vývodka
- BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka
- Abox 100 MPI - Montážní deska
- Abox PST - Plombovací souprava
- AST M20 - Vývodka
- AST M25 - Vývodka
- AST M32 - Vývodka



Spojovací krabice

## Abox 100-L

### Ostatní atributy

Plombovatelné:	Ano
Celkový počet přívodů:	12
Průřez vodiče:	10 mm <sup>2</sup>
Možnost spojování:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ne
Chování při požáru podle UL 94:	HB podle UL94
Chování při požáru podle VDE:	650 °C podle VDE 0471/ EN 60695
Utahovací moment šroubu víka:	1 N m

BST M20 - Odvzdušňovací vývodka

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka