



Spojovací krabice

Abox 025-L/w



Abox 025-L/w

Spojovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

80 x 80 x 52 mm
Obj. č.: 80260701

Spojovací krabice podle DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, se samotěsnicími, měkkými vstupními membránami, M20, Rozsah těsnění 2 - 16 mm

bílá, bez svorky



Technické údaje

Rozměry

| | |
|--------|-------|
| šířka: | 80 mm |
| Délka: | 80 mm |
| Výška: | 52 mm |

Materiál:

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Víko: | Polystyren |
| Materiál: | Polystyren |
| Krabice: | Polystyren, membrány z TPE |
| Šroub víka: | Ušlechtilá ocel V2A |

Entries

| | |
|------------------------|---------|
| Předlisy nahoře: | 2 x M20 |
| Předlisy vlevo/vpravo: | 2 x M20 |
| Předlisy dole: | 1 x M20 |
| Předlisy zezadu: | 1 x M20 |

Certifikáty



Příslušenství

| |
|--|
| Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Svorkovnice |
| DMS M20/w - M20, bílá |
| BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka |
| Abox PST - Plombovací souprava |
| AST M20 - Vývodka |
| BST M20 - Odvzdušňovací vývodka |
| DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka |
| KS M20 - Spojovací sada |
| KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení |
| KVR M20-MGM - Kabelové šroubení |
| MPS-KRI - Montážní deska |
| RST M20 - Trubkové hrdlo |
| SNI M20 - Stupňovitá vývodka |



Spojovací krabice

Abox 025-L/w

Ostatní atributy

| | |
|--|--|
| Celkový počet přívodů: | 8 |
| Průřez vodiče: | 2,5 mm ² |
| Možnost spojováí: | Ne |
| Jmenovité izolační střídavé napětí: | 690 V |
| Zachování funkčnosti: | Ne |
| Plombovatelné: | Ano |
| Bez těžkých kovů: | Ano |
| Neobsahuje PVC: | Ano |
| Neobsahuje silikon: | Ano |
| Krytí: | IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Okolní teplota (min.): | -25 °C |
| Okolní teplota (max.): | 40 °C |
| Okolní teplota (24 hod): | 35 °C |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě): | 95% |
| Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: | 50% |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům: | Ne |
| Chování při požáru podle UL 94: | HB podle UL94 |
| Chování při požáru podle VDE: | 650 °C podle VDE 0471/ EN 60695 |
| Osazení: | Bez |
| Barva: | bílá |
| Utahovací moment šroubu víka: | 1 N m |

VST M20 - Zaslepovací zátka

WNI M20 - Vývodka

WST M20 - Vývodka