

ONEGEL

Vyplňování a izolace elektrických spojů ve SVISLÉ poloze (i u stropního nanášení) jednoduše a rychle - to je **ONEGEL**

eleman

ONE GEL



1 ks = tuba (300 ml)





Praktické
balení
24 ks



ONEGEL

Je **jednosložkový silikonový gel** pro izolační výplň a utěsnění odbočných krabic obsahujících elektrické spoje do 1 kV nebo elektronické součásti.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Barva	Ean kód	Bal./ks
	1000557	ONEGEL	Tuba (300 ml)	Transparentní		1

Hlavní přednosti

- Bez míchání komponent
- K okamžitému použití
- Přesné dávkování, které zabraňuje plýtvání
- Čirý
- **Bez data expirace**
- Tubu je možné nasadit na běžné pistole na silikon
- **Neteče - tlakem pistole vyplňuje prostor krabic**

Ihned k použití


ONEGEL je už z výroby „zesíťovaný“ a tedy **ihned připraven k použití**. ONEGEL není nutné míchat a čekat na zesíťování, jako u běžných dvousložkových gelů. Kvůli svým vlastnostem se ONEGEL dodává ve **standardní tubě** použitelné pro běžné pistole na silikon, která tak umožňuje rychlou instalaci.

Izoluje a chrání

Díky vynikajícím chemicko-fyzikálním vlastnostem je vhodný pro celou řadu použití, u nichž se vyžaduje **vyšší stupeň elektrické izolace a ochrany před vlhkem**.

Snadná aplikace ve všech podmínkách použití

Vynikající přilnavost umožňuje rychlou a správnou aplikaci ONEGELu i **ve svislé poloze** nebo při špatném přístupu ke krabici nebo ke spoji.



Rozebíratelný

ONEGEL nevysychá, zůstává stále měkký, jeho vlastnosti se nemění a během celé doby životnosti umožňuje chráněný spoj rozebrat.

Ekologický

ONEGEL není toxický a není klasifikován jako nebezpečný výrobek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (CLP).

Tip

Onegel je vhodný pro vyplňování již nainstalovaných a těžko dostupných krabic. Pro zalití krabic gelem použijte dvousložkový zalévací gel MPgel.



Ihned k použití



Rozebíratelný




Šetrný k životnímu prostředí



Bez zápachu



Nedráždivý



Vysoká dielektrická odolnost



Vysoká odolnost vůči vlhkosti



Bez expirace

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz