

Zkoušečka napětí LED

Testboy Profi III LED, dvoupólová, CAT IV 1000V

Dvoupólová LED zkoušečka napětí Testboy® Profiii LED



Položka	
Objednací kód	NM 00200017
EAN	4028532200282

Popis
<p>Nový Testboy Profi III je dalším vývojovým stupněm oblíbeného modelu Testboy Profi LED Plus. Vyznačuje se uživatelsky příjemným ovládáním a robustní, bezpečnou konstrukcí. Splňuje všechny požadavky, které klade profesionál na moderní měření. Díky nejvyšší úrovni bezpečnosti CAT IV 1000 V je také vhodná pro testování hybridních a elektrických vozidel i fotovoltaických systémů.</p> <p>Hlavní výhody:</p> <ul style="list-style-type: none">- nejvyšší bezpečnostní kategorie CAT IV 1000 V- praktická obsluha jednou rukou- robustní a bezpečná konstrukce- měření s ochranou před nechtěným dotykem- indikace napětí i bez baterie- test průchodnosti vedení- test FI/RCD proudových chráničů do 30 mA při 230 V AC

Specifikace

- měření napětí AC 6 V - 1000 V; AC 6 V - 1400 V
- frekvenční rozsah 0 - 500 Hz
- test průchodnosti vedení 0 - 200 k Ω (akusticky)
- test proudových chráničů FI/RCD do max. 30 mA při 230 V pomocí dvou tlačítek
- indikace fází > 100 V AC
- indikace směru točivého pole (LED R / L)
- test polarity (LED + / -)
- PELV indikace (optická a vibrační)
- zobrazení opticky pomocí LED
- automatická volba měřicího rozsahu
- jednopólová detekce fáze
- automatické vypnutí
- integrovaná LED svítlna
- odnímatelné šroubovací měřící hroty (4 mm)
- praktická obsluha jednou rukou
- stupeň ochrany krytem IP 65
- odolnost vůči přepětí CAT IV 1000 V
- norma DIN EN 61243-3:2014
- napájení bateriemi 2x 1,5 V AAA (součást balení)
- rozměry 300 x 75 x 20 mm
- hmotnost 270 g
- volitelné příslušenství - pouzdro

Další technické parametry.

Paměť momentálních hodnot (Data Hold)	NE
Měřicí kategorie	CAT IV
Napájení proudem	baterie
Ukazatel napětí	LED
Jednopólový fázový ukazatel	ANO
Bezdotyková detekce napětí	NE
Osvětelní pozadí displeje LC	NE
Ochrana měřicího hrotu	ANO
Osvětlení místa měření	ANO
Rozsah měření napětí	6 až 1000
Ukazatel směru točivého pole	ANO
Typ zkoušení	2 póly
Ukazatel průchodnosti	optické / akustické
Rozsah zkoušky průchodnosti	0 až 200