

LED svítidlo Cala 12 E, 12 W, 4000 K, IP44

Kód produktu: **ML-411.212.32.0**

Typ produktu: **CAL11H-12/70W4000K44N-E**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED stropní a nástěnné svítidlo 12W s nouzovým modulem 1,5 h (ekvivalent 70W úspora až 82%), 230V, IP44, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 1020lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 280 x 95, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9



Parametry:

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

S piktogramem: **ne**

Monitorovací zařízení: **Testovací tlačítko**

Typ provozu: **Trvalý provoz / Nouzový režim (svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)**

S dálkovým připojením: **ne**

Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Se světelným zdrojem: **ano**

Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **306**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **ano**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607120500**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Kov**

Barva krytu: **Bílá**

Materiál difuzoru: **Plast opálový**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Samostatnost [h]: **1,5**

Třída ochrany: **I**

Max. celkový příkon [W]: **12**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **1020**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4000**

Účinnost: **0,9**

Výška / hloubka [mm]: **95**

Vnější průměr [mm]: **280**

Výkon světelného zdroje [W]: **12**

Jmenovitý proud [mA]: **50 - 54,5**



