

Přisazené svítidlo s krytím IP54

**MODUS KX 5000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver 1050mA**

**Kód:** KX5000M4KO/ND

**EAN:** 8596099025304



## Vlastnosti svítidla

|                     |                                    |                  |             |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Kategorie produktu: | <b>Stropní a nástěnná svítidla</b> | Stupen krytí IP: | <b>IP54</b> |
| Barva korpusu:      | <b>Bílá</b>                        | Závěsná montáž:  | <b>Ano</b>  |
| Materiál korpusu:   | <b>Ocel</b>                        | Montáž na zeď:   | <b>Ano</b>  |
| Přisazená montáž:   | <b>Ano</b>                         | Montáž na strop: | <b>Ano</b>  |

## Světelný zdroj

|                                     |                          |                           |              |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Typ zdroje:                         | <b>LED nevyměnitelný</b> | Světelný tok (lm):        | <b>5400</b>  |
| Příkon svítidla (W):                | <b>36</b>                | Účinnost svítidla (lm/W): | <b>150</b>   |
| Barva světla (K):                   | <b>4000</b>              | Index podání barev CRI:   | <b>80-89</b> |
| Doba životnosti L80/B50 (h):        | <b>80000</b>             | Se zdrojem:               | <b>Ano</b>   |
| Barva světla:                       | <b>Bílá</b>              |                           |              |
| Třída účinnosti vestavěného zdroje: | <b>A++, A+, A (LED)</b>  |                           |              |

## Optický systém

|                    |                                     |                 |                      |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Optický systém:    | <b>KO</b>                           | Výstup světla:  | <b>Přímé</b>         |
| Distribuce světla: | <b>Symetrické</b>                   | Materiál krytu: | <b>Opálový plast</b> |
| Vyzařovací úhel:   | <b>Extrémní širokozářič &gt;80°</b> |                 |                      |

## Rozměry

|                     |             |                      |             |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Délka (mm):         | <b>1210</b> | Šířka (mm):          | <b>110</b>  |
| Výška/Hloubka (mm): | <b>60</b>   | Vestavná délka (mm): | <b>1000</b> |
| Velikostní verze:   | <b>M</b>    | Hmotnost (kg):       | <b>2,1</b>  |

## Elektrické vlastnosti

|                       |                  |                             |                                   |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Třída ochrany:        | <b>I</b>         | Typ připojení:              | <b>Zapichovací svorkovnice</b>    |
| Typ napětí:           | <b>AC</b>        | Typ předřadného systému:    | <b>LED driver proudově řízený</b> |
| Nominální napětí (V): | <b>220...240</b> | Včetně předřadného systému: | <b>Ano</b>                        |
| Nestmívatelné:        | <b>Ano</b>       |                             |                                   |