

LED pásek NW, 60LED 460lm 4,8W/m, 12V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-121.773.60.2**


Typ produktu: **3528NW-M60L8W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 4000-4500K (neutrálně bílý NW), 4,8W, 60LED, 460lm, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 35000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon světelného zdroje na metr [W]: **4,8**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

1,462968607

Světelný tok na metr [lm]: **460**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **4,8**

Barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **4000 - 4500**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,3**

Délka [mm]: **50000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepicí: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

10

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**



Umístění: **suché prostředí**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**


Délka pásku v balení: **50m**







Dělitelnost pásku po [mm]: **50**

Počet LED na segment: **3**



NW 4000-4500 K	SMD 3528	60 LED/m	4,8 W/m	460 lm/m	 8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	 35000 h L70	 120°	



<p>McLED LED pásek</p> <p> Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.</p> <p> } LED</p> <p>Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.</p> <p>874/2012 </p>	<p>McLED LED strip</p> <p> This luminaire contains built-in LED lamps.</p> <p> } LED</p> <p>The lamps cannot be changed in the luminaire.</p> <p>874/2012 </p>
--	---