

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ST8E-EM 8 W/6500 K 600 mm

SubstiTUBE® Entry EM | LED trubice pro elektromagnetické předřadníky



### Výhody výrobku

- Žádné ohýbání díky skleněné trubici
- Rychlá, snadná a bezpečná výměna bez přepojování
- Úspora energie až 65 % (ve srovnání se zářivkou T8 na KP)
- Okamžité rozsvícení a proto velmi vhodné v kombinaci s technologií čidel
- Vhodné i pro provoz při nízkých teplotách

### Vlastnosti výrobku

- LED trubice T8 je vyrobena ze skla s patičkou G13
- Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS
- Stupeň krytí: IP20



## TECHNICKÉ ÚDAJE

### ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8 W
Jmenovitý příkon	8.00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Provozní frekvence	50...60 Hz
Síťová frekvence	50...60 Hz

### Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Světelná účinnost	112 lm/W
Barva světla (označení)	Studené denní světlo
Teplota chromatičnosti	6500 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	865

### Technické údaje světla

Doba startu	< 0.5 s
-------------	---------

### ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	602.00 mm
Délka	602.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	25,6 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	25,6 mm
Průměr	25,6 mm
Průměr patice	25,5 mm
Váha výrobku	100,00 g

### TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
-----------------------	--------------

### Životnost

Jmenovitá životnost	30000 h
---------------------	---------

### DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G13
--------	-----

Bez rtuti	Ano
Design / verze	matné

## CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP20
Standardy	CE
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0

## KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Order reference	ST8E-0.6M 8W/86
-----------------	-----------------

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

## Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G13
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
EPREL ID	686634
Model number	AC32673

## Bezpečnostní informace

- Není vhodné pro provoz s elektronickými předřadníky.
- Ve vhodných svítidlech odolných proti vlhkosti je možné venkovní použití v souladu s údaji uvedenými v technickém listu a návodu k instalaci.

## KE STAŽENÍ

### KE STAŽENÍ



Declarations of conformity  
SubstiTUBE Entry EM

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075817951	Sleeves 1	29 mm x 29 mm x 725 mm	119.00 g	0.61 dm <sup>3</sup>
4058075817968	Shipping box 25	710 mm x 155 mm x 160 mm	3480.00 g	17.61 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### Reference / Odkazy

– Aktuální informace viz [www.ledvance.com/substitute](http://www.ledvance.com/substitute)

---

### Právní informace

– Při použití pro výměnu za zářivku T8 závisí celková energetická účinnost a rozložení světla na konstrukci osvětlovacího systému.

---

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.