

## LED svítidlo Vanda S8, 8W, 600lm, 3000K, IP20

Kód produktu: **ML-416.060.71.0**Typ produktu: **VA120S-8W3000K-W-CN****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED přisazené svítidlo Vanda S8, 8W (ekvivalent 60W), 230V, IP20, 3000K - teplá bílá, světelný tok 600lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry 121x121x40mm, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,9

**Parametry:**Vhodné pro nástěnnou montáž: **ano**Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**Vhodné pro stropní montáž: **ano**Vhodné pro vestavnou montáž: **ne**Vhodné pro přisazenou montáž: **ano**Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: **ne**Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ne**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **ne**Vhodné pro nouzové osvětlení: **ne**S pohybovým čidlem: **ne**Se senzorem osvětlení: **ne**Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**S větracími otvory: **ne**Max. celkový příkon [W]: **8**Jmenovitý světelný tok [lm]: **620**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **121**Výška / hloubka [mm]: **40**Délka [mm]: **121**Vnější průměr [mm]: **120**Teplota okolí [°C]: **-20 - 45**Výkon světelného zdroje [W]: **8**Barevná teplota [K]: **3000**Průměrná jmenovitá životnost [h]: **30000**Kategorie barev světla: **Teplý**Úhel vyzařování (°): **120**Barva světla: **teple bílý WW**Náhrada za: **50 W**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607235518**Se světelným zdrojem: **ano**Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**Objímka: **Bez**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast opálový**Druh napětí: **AC**Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **ano**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Extrémně široký svazek >80°**Výstup světla: **Přímý**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného

zdroje: **E**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **I**

