


## Bezdotykový stmívač LED pásku do hliníkových profilů, max. 6A

Kód produktu: **ML-113.012.02.0**Typ produktu: **DIM-SC-ALU-V2****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: **Stmívač LED pásku k montáži do hliníkových profilů. Napájecí napětí: 12/24V, max. proud: 6A, rozměry 45x10x5mm. Stmívač je opatřený LED indikátorem, který svítí na difuzor AL profilu. Stmívač je vybavený velmi citlivým senzorem - doporučujeme instalovat min. 15 cm od lesklých povrchů, krátkým mávnutím (<1s) pod senzorem lze LED pásek zapnout/vypnout, podržením ruky (>1s) lze stmívat v intervalu 100-3% max. hodnoty jasu. Výchozí stav po připojení: vypnuto. Po rozsvícení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu. Doporučujeme zapojovat za vypínač.**

 Stmívač LED pásku k montáži do hliníkových profilů. Napájecí napětí: 12/24V, max. proud: 6A, rozměry 45x10x5mm. Stmívač je opatřený LED indikátorem, který svítí na difuzor AL profilu. Stmívač je vybavený velmi citlivým senzorem - doporučujeme instalovat min. 15 cm od lesklých povrchů, krátkým mávnutím (<1s) pod senzorem lze LED pásek zapnout/vypnout, podržením ruky (>1s) lze stmívat v intervalu 100-3% max. hodnoty jasu. Výchozí stav po připojení: vypnuto. Po rozsvícení si pamatuje poslední nastavenou hodnotu. Doporučujeme zapojovat za vypínač.

**Parametry:**Typ příslušenství: [Dálkové ovládání, řízení](#)Typ ovládání: [Řízení jasu - DIM \(single color\)](#)Typ stmívání: [dotykový stmívač](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: **12 - 24**Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 24**Výstupní výkon - rozsah [W]: **72 - 144**Délka [mm]: **45**Šířka [mm]: **10**Výška [mm]: **5**Stupeň krytí (IP): **IP20**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Kryt, pouzdro: **Bez (PCB provedení)**EAN: **8595607145688**Provedení: **Povrchová montáž**Prvek: **Stmívače (bez RF)**Záruka McLED [M]: **24**