

Motorové spouštěče MS25

Hlavní oblasti použití: řízení (start, ochrana a vypínání) střídavých elektrických motorů až do výkonu 11 kW (380/400 V) nebo jiných spotřebičů do 25 A; lze také použít jako hlavní vypínač podle normy EN 60204, nebo VDE 0113.

Typ spouštěče:

- MS25: ochrana proti přetížení a zkratu
- MST25: ochrana proti přetížení

Manuální ovládání:

- tlačítka START / STOP
- Testovací funkce vybavení (TEST)

- Reaguje na poruchu fáze IEC/EN 60947-4-1
- Automatické vypnutí tepelnou nebo magnetickou spouští
- Možnost ovládání napětovou či podpětovou spouští
- Izolační vzdálenost kontaktů: 4.5 mm
- Připojení pevného či slaněného vodiče
- Snadná montáž na DIN lištu 35 mm dle EN 60715; také možnost uchycení pomocí 2 šroubů
- Možnost vertikální či horizontální provozní polohy



Motorové spouštěče MS25

Typ	Obj. číslo	Provozní vyp. proud I _n (A)	Nastavení tep. spouště I _r (A)	Váha [g]	Balení [ks]
MS25-0,16	004600010	0.16	0,1-0,16	255	1
MS25-0,25	004600020	0.25	0,16-0,25	255	1
MS25-0,40	004600030	0.4	0,25-0,4	255	1
MS25-0,63	004600040	0.63	0,4-0,63	255	1
MS25-1,0	004600050	1	0,63-1,0	255	1
MS25-1,6	004600060	1.6	1,0-1,6	255	1
MS25-2,5	004600070	2.5	1,6-2,5	255	1
MS25-4,0	004600080	4	2,5-4,0	255	1
MS25-6,3	004600090	6.3	4,0-6,3	255	1
MS25-10	004600100	10	6,3-10	255	1
MS25-16	004600110	16	10-16	255	1
MS25-20	004600120	20	16-20	255	1
MS25-25	004600320	25	20-25	255	1

Pomocný spínač pro boční montáž na MS

Pomocný spínač pro boční montáž na MS

Typ	Obj. číslo	Rozložení kontaktů	Pomocné kontakty NO, NC	Váha [g]	Balení [ks]
PS 20	004600160		2,0	30	1/10
PS 01	004600150		0,1	30	1/10
PS 10	004600140		1,0	30	1/10
PS 11	004600130		1,1	30	1/10



Napěťová spoušť

Napěťová spoušť

Typ	Obj. číslo	Rozložení kontaktů	Provozní napětí	Váha [g]	Balení [ks]
A 230	004600170		220V-240V	30	1/10



Podpěťová spoušť

Podpěťová spoušť

Typ	Obj. číslo	Rozložení kontaktů	Provozní napětí	Váha [g]	Balení [ks]
U 230	004600180		220V-240V	30	1/10



Kryty pro MS25 - na povrch - 0 / do panelu - CP

Kryty pro MS25

Typ	Obj. číslo	IP	Váha [g]	Balení [ks]
0 - 41	004600190	41	25	1
0 - 55	004600200	55	25	1
CP - 41	004600210	41	20	1
CP - 55	004600220	55	20	1



0-IP41/55



CP-IP41/55

Nouzové stop tlačítko



Nouzové stop tlačítko

Typ	Obj. číslo	Váha [g]	Balení [ks]
NAT	004600270	15	1/20
NAT-lock	004600280	20	1/20

Uzamykací díl pro visací zámek



Uzamykací díl pro visací zámek

Typ	Obj. číslo	Váha [g]	Balení [ks]
Z	004600260	30	1/10

Můstek pro pracovní vodič



Můstek pro pracovní vodič

Typ	Obj. číslo	Váha [g]	Balení [ks]
NL	004600330	10	1/10

Signálky



Signálky

Typ	Obj. číslo	Barva	Váha [g]	Balení [ks]
SS B 400V	004600230	bílá	10	1/10
SS R 400V	004600240	červená	10	1/10
SS Z 400V	004600250	zelená	10	1/10