



Základní popis

Výrobová řada	SpaceLogic KNX
Typ produktu nebo součásti	Napájecí zdroj
Typ sběrnice	KNX
Topologie	TP256
Součást výrobku	Síťová tlumivka
Barva	Bílá

Doplňky

Total number of 18 mm modules	4
Upevnění	Lišta DIN
Jmenovité napětí	180...264 V AC 50...60 Hz
Maximální spotřeba (W)	2,9 W
Maximum short-circuit current	1,5 A
Maximální výstupní proud	640 mA
Výstupní napětí	30 V DC
Typ napájecího zdroje	SELV
Místní signalizace	LED
Připojení - svorky	0,5...4 mm ² šroubová svorka pro pevný kabel 0,5...4 mm ² šroubová svorka pro lankový kabel 0,5...2,5 mm ² šroubová svorka pro lankový s návlekm kabel
Výška	90 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	65 mm

Prostředí

Provozní teplota	-5...45 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C
Relativní vlhkost	93 % bez kondenzace
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Směrnice	89/336/EEC - elektromag. kompatibilita

Jednotky balení

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	351 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm

Package 2 Weight	10,774 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	224
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	98,192 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------