

# iQ-LED

## Kanlux

### 33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor



Reflektory Kanlux IQ FL jsou jedinečným produktem. Jejich automatická výroba zajišťuje nejvyšší kvalitu produktu a opakovatelnost světelných parametrů. Jejich výhodou jsou také značkové LED diody s životností 50 000 hodin. Použití komponentů nejvyšší kvality se promítá do 5leté záruky na celou řadu reflektorů Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Šířka [mm]:** 135

**Výška [mm]:** 164

**Délka vodiče [m]:** 0.3

**Hloubka [mm]:** 56

**Regulace citlivosti:** ano

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 20

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2300

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2600

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000


**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

iQ LED

**Kanlux**

## 33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

LED reflektor



**Úhel svícení [°]:** 100

**Světelná účinnost [lm/W]:** 115

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷50

**Materiál korpusu:** kov

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Průřez kabelu [mm²]:** 1

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-7

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Detekční úhel čidla [°]:** 120

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 10-2000

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň krytí IP:** 44

**Dosah čidla [m]:** max 8

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce