

KATALOG. WPR ČÍSLO	OBJ. ČÍSLO	ROZSAH NASTAVENÍ		MAX. JMENOVITÝ VÝKON MOTORU (kW / AC 3)				ZKRATOVÁ SPOUŠŤ (A)
		TEPELNÉ	220 V	380 V	440 V	500 V	660 V	
		NADPROU-	230 V	400 V			690 V	
		DOVÉ	240 V	415 V				
		SPOUŠŤĚ (A)						

**MS s vypínáním při přetížení a zkratu.
Citlivost na poruchu fáze.**

wpr30494	35/016m	0,10 - 0,16		0,02			0,06	2,4
wpr30495	35/000m	0,16 - 0,25		0,06	0,06	0,06	0,09	3,75
wpr30420	35/001m	0,25 - 0,40	0,06	0,09	0,12	0,12	0,18	6
wpr30421	35/002m	0,40 - 0,63	0,09	0,12	0,18	0,25	0,25	9,45
wpr30422	35/003m	0,63 - 1,00	0,09...0,12	0,18...0,25	0,25	0,37	0,37...0,55	15
wpr30423	35/004m	1,00 - 1,60	0,18...0,25	0,37...0,55	0,37...0,55	0,55...0,8	0,75...1,1	24
wpr30424	35/005m	1,60 - 2,50	0,37	0,75...1,10	0,75...1,1	1,1	1,5	37,5
wpr30425	35/006m	2,50 - 4,00	0,55...0,80	1,1...1,5	1,5	1,5...2,2	2,2...3,0	60
wpr30426	35/007m	4,00 - 6,30	1,1...1,5	2,2...2,5	2,2...3,0	3	4	94,5
wpr30427	35/008m	6,30 - 10,0	1,5...2,5	3...4	4...5	4,0...5,5	5,5...7,5	150
wpr30428	35/009m	10.16	3...4	5...7,5	5,5...9,0	7,5...9,0	11	240
wpr30429	35/010m	16 - 20	5,5	9	11	11...12,5	15	300
wpr30430	35/011m	20 - 25	5,5...7,5	11...12,5	12,5	15	18,5	375